

Монтажные исполнения по ГОСТ 2479-79 (МЭК 60034-7)

С ОДНИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ ВАЛА

лапы	открытый* фланец	глухой* фланец	лапы и открытый* фланец	лапы и глухой* фланец
IM 1001 (IM B3) 	IM 3001 (IM B5) 	IM 3601 (IM B14) 	IM2001 (IMB35) 	IM2101 (IMB34)
IM1011 (IMV5) 	IM3011 (IMV1) 	IM3611 (IMV18) 	IM2011 (IMV15) 	IM2111 (IMV17)
IM1031 (IMV6) 	IM3031 (IMV3) 	IM3631 (IMV19) 	IM2031 (IMV35) 	IM2131 (IMV37)
IM1051 (IMB6) 			IM2051 	IM2151
IM1071 (IMB8) 			IM2071 	IM2171

*Открытый фланец – фланец, доступ к отверстиям которого возможен с обеих сторон фланца, глухой фланец - фланец, недоступный с обратной стороны

Монтажные исполнения по ГОСТ 2479-79 (МЭК 60034-7)

С ДВУМЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНЦАМИ ВАЛА

лапы	открытый* фланец	глухой* фланец	лапы и открытый* фланец	лапы и глухой* фланец
IM 1002 (IM B3)	IM 3002 (IM B5)	IM 3602 (IM B14)	IM2002 (IMB35)	IM2102 (IMB34)
IM1012 (IMV5)	IM3012 (IMV1)	IM3612 (IMV18)	IM2012 (IMV15)	IM2112 (IMV17)
IM1032 (IMV6)	IM3032 (IMV3)	IM3632 (IMV19)	IM2032 (IMV35)	IM2132 (IMV37)
IM1052 (IMB6)			IM2052	IM2152
IM1072 (IMB8)			IM2072	IM2172

*Открытый фланец – фланец, доступ к отверстиям которого возможен с обеих сторон фланца, глухой фланец - фланец, недоступный с обратной стороны